



Kugelhähne

gemäß API 6A und 6D

Hochdruckkugelhähne von -110° C bis +550° C in Standardmaterial oder Sonderwerkstoff für extreme Betriebsbedingungen

API 6A Kugelhähne 1 1/16" – 11" API 10.000 PSI

Automatisch betätigte Kugelhähne SAV / POV / MOV auch als Schnellschlussarmatur


Double block and bleed Kugelhähne in kompakter Bauform

Kugelhähne mit intelligenten, inneren Sonderfunktionen

Auslegung für H₂S Service auch nach speziellen europäischen und internationalen Kundenspezifikationen

Kugelhahn mit Sonderinnenbeschichtungen oder Außenbeschichtungen wie z.B. Unterflurbeschichtung

Kugelhähne in Sonderblockbauweise



KUGELHAHN TYP TBV

Gehäuse mit schwimmender oder zapfengelagerter Kugel
Dreiteilige Bauweise - Doppelkugelhahn in einem Gehäuse
Double block and bleed isolation Kugelhahn

Fertigungsprogramm

DN 25	(1")	bis PN 690 (API 10.000)
DN 40-300	(1 1/2"-12")	bis PN 420 (ANSI 2500)
DN 350-400	(14"-16")	bis PN 250 (ANSI 1500)



KUGELHAHN TYP AST

API Gehäuse mit zapfengelagerter Kugel
Zwei- oder dreiteilige Bauweise

Fertigungsprogramm

DN 50-300	(2"-12")	bis PN 420 (ANSI 2500)
DN 350-600	(14"-24")	bis PN 250 (ANSI 1500)
2 1/16" - 1 1/10"		bis API 10.000



KUGELHAHN TYP ASF

Gehäuse mit schwimmender Kugel
Zweiteilige Bauweise

Fertigungsprogramm

DN 25	(1")	bis PN 690 (API 10.000)
DN 40-80	(1 1/2"-3")	bis PN 100 (ANSI 600)
DN 100-150	(4"-6")	bis PN 20 (ANSI 150)



MOLCHHAHN TYP HM (S)(R)(B)

Mit Schleuse zum Senden und Empfangen von Molchen
Gehäuse mit zapfengelagerter Kugel
Dreiteilige Bauweise

Fertigungsprogramm

DN 50-300	(2"-12")	bis PN 420 (ANSI 2500)
DN 350-400	(14"-24")	bis PN 250 (ANSI 1500)



KUGELHAHN TYP U

Einteiliges Gehäuse mit zapfengelagerter Kugel
Top entry Bauweise
Für Hochdruck-Anwendungen

Fertigungsprogramm

DN 50-250	(2 "-10")	bis PN 420
2 1/16" - 1 1/10"		bis API 10.000



Ball Valves

according to API 6A and 6D

High pressure ball valves from -110 °C (-166 °F) to +550 °C (+1022 °F) in standard material or special material for extreme operating conditions

API 6A ball valves 1 1/16" – 11" API to 10.000 PSI

Automated ball valves SAV / POV / MOV as ESD valve


Double block and bleed ball valves in compact construction

Ball valves with intelligent, inner special functions

Construction for H₂S service according to special European and international customer specifications

Ball valve with special inner or outer coating like subsurface coating

Taylor made ball valves



VALVE TYPE TBV

Body with floating or trunnion mounted ball

Three pieced split-body - double valve in one body

Double block and bleed isolation valve

Range of production

DN 25	(1")	up to PN 690 (API 10.000)
DN 40-300	(1 1/2"-12")	up to PN 420 (ANSI 2500)
DN 350-400	(14"-16")	up to PN 250 (ANSI 1500)



VALVE TYPE AST

Body with trunnion mounted ball

Two or three pieced split-body

Range of production

DN 50-300	(2"-12")	up to PN 420 (ANSI 2500)
DN 350-600	(14"-24")	up to PN 250 (ANSI 1500)
2 1/16" - 1 1/10"		up to API 10.000



VALVE TYPE ASF

Body with floating ball
Two pieced split-body

Range of production

DN 25	(1")	up to PN 690 (API 10.000)
DN 40-80	(1 1/2"-3")	up to PN 100 (ANSI 600)
DN 100-150	(4"-6")	up to PN 20 (ANSI 150)



SCRAPER VALVE TYPE (S) (R) (B)

With closure door (trap) for sending or receiving scrapers

Body with trunnion mounted ball

Three pieced split body

Range of production

DN 50-300	(2"-12")	up to PN 420 (ANSI 2500)
DN 350-400	(14"-24")	up to PN 250 (ANSI 1500)



VALVE TYPE U

Monoblock body with trunnion mounted ball

Top entry construction

For high pressure application

Range of production

DN 50-250	(2 "-10")	up to PN 420
2 1/16" - 1 1/10"		up to API 10.000